

Carreta para BASCULAMENTO LATERAL E TRASEIRO



Basculamento
lateral e traseiro



Pistão telescópico
de 2 estágios

OPCIONAIS

- PNEUS
- KIT HIDRÁULICO PARA CONTROLE DE ABERTURA DA TAMPA LATERAL
- COMBOIO COM ENGATE RÁPIDO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CBHL6000

CAPACIDADE DECARGA	5 TON OU 6M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,70 X 1,80 X 0,88M
COMPRIMENTO TOTAL	5,32M
ALTURA TOTAL	2,40M
ALTURA TOTAL BASCULADA	2,90M (LATERAL)
BITOLA	1,80M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO LATERAL	45°
ÂNGULO DE BASCULAMENTO TRASEIRO	25°
NÚMERO DE EIXOS	2
RODAS	5,5 x 16" 6F RS/RS
PESO	1590KG
POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR	80CV
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,25MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	6,35MM

Carreta GRANELEIRA



Diversas posições de
montagem, regulando
o peso sobre o trator



Rodado Duplo -
maior estabilidade

OPCIONAIS

- MOLAS
- PNEUS
- EIXO TANDEM
- CAMBÃO COM BASE PARA ENSILADEIRA
- MANGUEIRAS MAIORES QUE POSSIBILITAM O USO DE ENSILADEIRA ENTRE A CARRETA E O TRATOR
- FREIOS

CBHM5000

CAPACIDADE DECARGA	5 TON OU 5M ³
DIMENSÕES DA CARROCERIA	3,00 X 1,80 X 0,90M
COMPRIMENTO TOTAL	4,30M
ALTURA TOTAL	1,95M
ALTURA TOTAL BASCULADA	3,20M
LARGURA DE BITOLA EXTERNA	1,85M
ÂNGULO DE BASCULAMENTO	45°
NÚMERO DE EIXOS	1
PESO	900KG
RODAS	5,5 X 16" 6F RD
ESPESSURA DE CHAPA DA PLATAFORMA	2,25MM
ESPESSURA DE CHAPA DO CHASSI	4,76MM

cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS

☎ Conheça outros produtos em: www.cemag.com.br

📱 @cemagcarretas ✉ contato@cemag.com.br ☎ +55 (85) 3228.2377

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FORÇA QUE
MOVE O CAMPO



cemag[®]
TRANSPORTES AGRÍCOLAS



CARRETAS METÁLICAS



Caçambas de
USO GERAL



Eixos Tubulares
Maior resistência



Cubos de roda com
padrão automoti vo



Mangueiras com
Engate rápido



Rodado duplo -
Maior estabilidade



Destravamento da
Tampa Traseira por Tirante
de Fácil Regulagem

Carretas de
USO GERAL



CBHM6000
Pistão
Hidráulico Duplo



CBHM6000-2E
Pistão telescópico



CAPACIDADE DE CARGA

CBHM3500

CBHM6000

CBHM6000-2E

DIMENSÕES DA CARROCERIA

COMPRIMENTO TOTAL

ALTURA TOTAL

ALTURA TOTAL BASCULADA

BITOLA

ÂNGULO DE BASCULAMENTO

NÚMERO DE EIXOS

RODAS

PESO

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

ESPESSURA DE CHAPA
DA PLATAFORMA

ESPESSURA DE
CHAPA DO CHASSI

5 TON OU 3,5M³

3,00 X 1,80 X
0,60M

4,30M

1,65M

3M

1,85M

45°

1

5,5 X 16" 6F RD

850KG

60CV

2,25MM

4,76MM

7 TON OU 6M³

3,70 X 1,80 X
0,90M

5,00M

1,95M

3,6M

1,85M

45°

1

5,5 X 16" 6F RD

1150 KG

80CV

2,25MM

6,35MM

6 TON OU 6M³

3,70 X 1,80 X
0,90M

5,00M

2,05M

4,12M

1,85M

45°

2

5,5 x 16" 6F RS/RD

1360KG

80CV

2,25MM

6,35MM

OPCIONAL CBHM3500

- MOLAS
- EIXO TANDEM
- RODADO SIMPLES PARA CAPACIDADE DE 3,5TON
- MANGUEIRAS MAIORES
- BASE PARA ENSILADEIRA

OPCIONAL CBHM6000

- EIXO TANDEM
- MANGUEIRAS MAIORES

OPCIONAL CBHM6000-2E

- EIXO TRASEIRO TANDEM OU RODADO SIMPLES
- ENGATE PARA COMBOIO

OPCIONAIS GERAIS

- PNEUS
- FREIOS (EXCETO CBHM6000-2E)

CBH 3,5

CBH5

CBH6

CBH7

CAPACIDADE DECARGA

3,5 TON OU 3M³

5 TON OU 3M³

6 TON OU 4M³

7 TON OU 4M³

DIMENSÕES DA CARROCERIA

3,00 X 1,94 X
0,60M

3,00 X 1,94 X
0,60M

3,70 X 1,94 X
0,60M

3,70 X 1,94 X
0,60M

COMPRIMENTO TOTAL

4,30M

4,30M

5,00M

5,00M

ALTURA TOTAL

2,10M

2,10M

2,10M

2,10M

ALTURA TOTAL BASCULADA

3,30M

3,30M

3,70M

3,70M

BITOLA

1,85M

1,85M

1,85M

1,85M

ÂNGULO DE BASCULAMENTO

45°

45°

45°

45°

NÚMERO DE EIXOS

1

1

1

1

RODAS

5,5 X 16" 6F RS

5,5 X 16" 6F RD

5,5 X 16" 6F RD

5,5 X 16" 6F RD

PESO

840KG

900KG

1180KG

1200KG

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

60CV

60CV

80CV

80CV

ESPESSURA DE CHAPA
DA PLATAFORMA

2,65MM

2,65MM

2,65MM

2,65MM

ESPESSURA DE
CHAPA DO CHASSI

4,76MM

4,76MM

6,35MM

6,35 mm

OPCIONAIS

- PNEUS (GERAL)
- FREIOS (GERAL)
- MANGUEIRAS MAIORES (GERAL)

• OPCIONAIS CBH3,5 E CBH5

- MOLAS
- BASE PARA ENSILADEIRA
- EIXO TANDEM (SOMENTE CBH5)

OPCIONAL CBH 6 e CBH 7

- EIXO TANDEM

Carretas
CAFEEIRAS



Tampa traseira
com correntes



Tampa com abas
(opcional na CBHM5000
e CBHM6000)



OPCIONAIS

- EIXO TANDEM
- FREIOS
- PNEUS
- TAMPA TRASEIRA COM ABAS PARA GUIAR A SAÍDA DO CAFÉ

CBHM4500

CBHM5000

CBHM6000

CAPACIDADE DE CARGA

4 TON OU 4,5M³

5 TON OU 5M³

6M³

DIMENSÕES DA CARROCERIA

3,00 X 1,60 X
0,90M

3,00 X 1,80 X
0,90M

3,70 X 1,80 X
0,90M

COMPRIMENTO TOTAL

4,30M

4,30M

5,00M

ALTURA TOTAL

1,95M

1,95M

1,95M

ALTURA TOTAL BASCULADA

3,2M

3,2M

3,2M

BITOLA

1,60M

1,85M

1,85M

ÂNGULO DE BASCULAMENTO

45°

45°

45°

NÚMERO DE EIXOS

1

1

1

RODAS

5,5 X 16" 6F RD

5,5 X 16" 6F RD

5,5 X 16" 6F RD

PESO

900KG

900KG

1150KG

POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR

60CV

60CV

80CV

ESPESSURA DE CHAPA
DA PLATAFORMA

2MM

2,25MM

2MM

ESPESSURA DE
CHAPA DO CHASSI

4,76MM

4,76MM

4,76MM